

増築棟倉庫用書棚 一式

仕 様 書

令和8年8月

独立行政法人国立高等専門学校機構

I. 仕様書概要

1. 件 名 増築棟倉庫用書棚 一式
2. 調達目的 独立行政法人国立高等専門学校機構（以下、「機構」という。）本部事務局棟倉庫の書棚として、これを調達することを目的とする。
3. 提供場所 本部事務局増築棟倉庫
4. 調達品名
別紙１のとおりとする。
これにかかる搬入、設置、組立て等を含む。（詳細については、「Ⅲ. 性能・機能以外の要件」に示す。）
5. 技術的要件の概要
(1)本調達物品に係る性能・機能及び技術等（以下「性能等」という。）の要求要件（以下、「技術的要件」という。）は「Ⅱ. 調達物品に備えるべき技術的要件」に示す通りである。
(2)技術的要件は全て必須の要求要件である。
(3)必須の要求要件は、機構が必要とする最低限の要求要件を示しており、入札製品の性能がこれを満たしていないとの判定がなされた場合には、不合格となり、落札決定の対象から除外する。
(4)入札機器の性能等が技術的要件を満たしているか否かの判定は、技術審査職員が入札製品に係る技術仕様書を含む入札説明書で求める提出資料の内容を審査して行う。
6. その他
(1)仕様に関する留意事項
入札製品に関しては、入札時点で製品化されていること。入札時点で製品化されていない物品で応札する場合は、技術的要件を満たすことの証明及び納入期限までに製品化され納入できることを証明する資料を提出すること。
(2)提案に関する留意点
①提案に関しては、提案製品が本仕様書の要求要件をどのように満たすのか、あるいはどのように実現するかを要件ごとに具体的かつ明確に記載すること。従って、本仕様書の技術的要件を審査するに当たって、単に「出来ます。」「提案します。」といった回答の提案書の場合、提案の根拠が不明瞭、説明が不十分な場合、技術審査職員が技術審査に重大な支障があると判断した場合は、要求要件を満たしていないものとみなす。要求要件を満足することをカタログ、マニュアルの抜粋、性能証明書等の書面によって裏付けること。
②提案された内容等について、問合せやヒアリングを行うことがある。提出資料等に関する照会先を明記すること。
7. 納入期限
令和８年１１月１６日（月）から１２月１８日（金）までに設置を終えること。
8. 納入場所
東京都八王子市東浅川町 701-2
独立行政法人国立高等専門学校機構 本部事務局増築棟 1 階倉庫

Ⅱ. 調達物品に備えるべき技術的要件

別紙１のとおり。別紙の仕様及び参考物品と同等以上の仕様を満たすものであること。

Ⅲ. 性能、機能以外の要件

(1) 設置条件

- ①製品は機構の指定した場所（別紙 2 参照）に搬入・設置・調整を行うこと。
- ②搬入等は機構の業務に支障を来さないようにすること。
- ③搬入時に生じた梱包材等は受注者の責任において引き揚げ、適切に処分すること。
- ④搬入時の養生については受注者が必要と判断した場合は施すこと。
- ⑤搬入時に耐震固定を行うこと。なお、壁に接していない棚については棚同士及び棚の上部に耐震固定を実施すること。

(2) 支援体制等

- ①製品の説明等を記した取扱説明書又はそれに準ずる資料を各型式につき 1 部提出すること。
- ②製造物責任法に抵触する事由が生じた場合には、善意なる受注者の責において対応を図ること。

(3) 保守体制

- ①製品の保証期間は納入検査確認後、少なくとも 1 年間以上とする。
- ②修繕の費用については、使用者の故意又は重過失によるもの、並びに誤った使用に起因するものを除き、保証期間は無償とする。

(4) その他

- ①本仕様書に明記されていない事項で疑義が生じた場合には、本機構本部事務局の指示に従うこととする。

Ⅳ. 事故防止及び補償

- (1) 請負者は、作業の実施にあたっては、必要な関係法令を遵守し、第三者のほか来訪者、教職員、その他関係者の安全確保に万全を期すとともに、安全作業に努め、事故の絶無を期さなければならない。
- (2) 万一本作業中に、以下の人身事故、物損事故、搬送物品の破損、遺失等の事故が発生した場合、その損害の補償等については、請負者の責任とする。
 - ①第三者、来訪者、教職員、その他関係者及び乙の従業員の人身事故
 - ②作業車両等によるすべての人身事故、物損事故
 - ③敷地内の縁石、植栽、建物、構造物とそれに付随する設備に対する事故
 - ④移設物品に対する事故（機器類の性能の原状回復ができない場合を含む）
 - ⑤その他、請負者の管理責任に基づく事故

以 上

No.	品名	参考型番	数量	要求仕様
1	両開きキャビネット①	ナイキ CWS-0921K-WW	17	幅：880～900mm (外寸) 奥行：380～400mm (外寸) 高さ：2090～2100mm (外寸) 材質：スチール 棚板耐荷重：等分布44kg 錠付き No.1.2.3を組み合わせ、一体として設置することを想定していること。
2	両開きキャビネット（上置き）①	ナイキ CWS-0905K-WW	17	幅：880～900mm (外寸) 奥行：380～400mm (外寸) 高さ：430～450mm (外寸) 材質：スチール 錠付き No.1.2.3を組み合わせ、一体として設置することを想定していること。
3	ベース①	ナイキ CWS-900B-W	17	幅：880～900mm (外寸) 奥行：380～400mm (外寸) 高さ：30～50mm (外寸) アジャスター付き No.1.2.3を組み合わせ、一体として設置することを想定していること。
4	両開きキャビネット②	ナイキ CWS-0821K-WW	10	幅：780～800mm (外寸) 奥行：380～400mm (外寸) 高さ：2090～2100mm (外寸) 材質：スチール 棚板耐荷重：等分布40kg 錠付き No.4.5.6を組み合わせ、一体として設置することを想定していること。
5	両開きキャビネット（上置き）②	ナイキ CWS-0805K-WW	10	幅：780～800mm (外寸) 奥行：380～400mm (外寸) 高さ：430～450mm (外寸) 本体：スチール 錠付き No.4.5.6を組み合わせ、一体として設置することを想定していること。
6	ベース②	ナイキ CWS-800B-W	10	幅：780～800mm (外寸) 奥行：380～400mm (外寸) 高さ：30～50mm (外寸) アジャスター付き No.4.5.6を組み合わせ、一体として設置することを想定していること。

